




AW = Abwasser	KW = Kaltwasser	üOKFF = üb. Oberkante Fertigfußboden
Dat = Datenleitung	KWw = Kaltwasser weich	SFB = separater Füllboiler
EZ = Elektrozuleitung	LR = Leerrohr	VEW = Vollentsalztes Wasser
FD = Fußbodendurchbruch	UK = Unterkante	WD = Wandschlitze
HW-VL = Heisswasser-Vorlauf	MK = Medienkanal	WS = Wandschlitze
HW-RL = Heisswasser-Rücklauf	PA = Potentialausgleich	WW = Warmwasser
KB = Kernbohrung	STL = Steuerleitung	WWw = Warmwasser weich



Anschlüsse: Der Anschluss der Spülmaschine an die Ver- und Entsorgungsleitungen (z.B. Elektro, Sanitär, Abluft) erfolgt bauseits durch örtlich konzessionierte Firmen und Fachkräfte.

Achtung! Bei Frequenzumrichter-gesteuerten Maschinen und entsprechender Verwendung eines Fehlerstrom-Schutzschalters (FI/RCD), muss dieser als Typ B (allstrom-sensitiv) ausgelegt werden.

Abluft: Bei Ableitung der Maschinenabluft ins Freie sind bauseits Frostschutzmassnahmen (z.B. Frostschutzklappe) vorzusehen. Beim Einsatz einer bauseitigen Ablufthaube ist zwischen Abluftstutzen der Spülmaschine und der bauseitigen Ablufthaube eine freie Luftstrecke (Beimischung Raumluft) von 150mm zur erforderlich .

Be- und Entlüftung: Die Belüftung und Entlüftung für den Raum ist gemäß VDI 2052 auszulegen. Die Restwärmeabgaben der Maschinen sind zu beachten.

Maße: Die in der Zeichnung dargestellte Maße sind Fertigmaße in Millimeter.

Eintransport: Mindestöffnung zum Eintransport der Maschine = Aussenmaße der größten Maschine + 300mm in der Höhe + 400mm in der Breite!

Absperrventile: Für die Medienversorgung der Spülmaschine sind bauseits Absperrventile vorzusehen

Spülergebnis: Ein fleckenfreies Spülergebnis lässt sich nur bei niedrigem Mineralgehalt des Klarspülwassers erreichen (siehe Legende Wasser/Leitwert). Gegebenenfalls muss eine Entmineralisierung vorgeschaltet werden.

Bodenabläufe: Für Reinigungszwecke sollten Bodenabläufe in Maschinennähe vorgesehen werden.

Maschinentyp:		Geschirrspülmaschine				Beheizungsart: Elektro	
Modell:		PREMAX FP-10B				Laufriechung: Fronttür	
Korbmaß: 500 x 500		Einschubhöhe: 425		Hauptschalter: bauseits in Maschinennähe			
bauseitige Anschlüsse und Daten (Ausführung gemäß örtlichen Vorschriften)							
Elektro	Spannung	Frequenz	Netz	Absicherung	Leistung	Lage	
3.7	PA	Potentialausgleich				400mm üOKFF	
3.0	EZ	400 V	50 Hz	3-N-PE	3 x 16 A	6,8 kW	400mm üOKFF
Wasser	Verbrauch	Temp.	Gesamthärte	Leitwert	Dimension	Anschluß	Lage
2.0	AW	Abwasser (Siphon bauseits) /	(max. Förderhöhe der Ablaufpumpe 750mm)		DN50	HT Rohr	400mm üOKFF
1.0	KWw	1 l/Korb	min. 10 °C	0-1°d (0,2mm/l) / 80µS/cm	DN20	G ¾ (Aussen)	400mm üOKFF
		10,6 l (Füllung)	max. 60°C	erforderlicher Durchsatz min. 5l/min			
<i>Bauseitiger Fließdruck min. 0,5 bar - max. 10,0 bar (Bei Fließdruck über 10 bar Druckminderer bauseits vorsehen. Unter 0,5 bar Rücksprache bei Service.)</i>							
maschinenseitige Anschlüsse und Daten							
	CH	Ansaugschlauch für Klarspüler	2500 mm	CH	Ansaugschlauch für Reiniger, (blau markiert)	2500 mm	
	EZ	Anschlusskabel	2000 mm	AW	Ablaufschlauch ID 19 / AD 25	2000 mm	KWw Zulaufschlauch R¾ 2000 mm
Restwärmeabgabe der Maschine an den Raum							
	Waschgut:	1,1 kW	latent:	0,2 kW	sensibel:	0,7 kW	

Index	Änderungen / Changes	Datum / Date	Name
-------	----------------------	--------------	------

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei der HOBART GmbH. Jede nicht von uns schriftlich genehmigte Benutzung, Vervielfältigung, Überlassung an Dritte ist strafbar und macht schadensersatzpflichtig.

This document contains proprietary and confidential data of HOBART GmbH. No disclosure, reproduction or use of any part there of may be made without written permission of HOBART GmbH.

HOBART GmbH
Robert-Bosch-Straße17
77656 Offenburg, Germany

Tel.: +49(0)781.600-0
Fax.: +49(0)781.600-2319
www.hobart.de

Datum / Date:	Project:		
Gezeichnet / Drawn by:			
Geprüft / Checked by:			
Projectmanager:	Maßstab / Scale:	Order-No.:	Zeichnungsnummer / Drawing-No.:
	1:20 @ A3		