

## Standmodell Expo 200

## Vakuum-Verpackungs-Maschinen

### **LC und LS Ausstattung**

- Vakuumkammer und Gehäuse komplett Edelstahl
- Automatische Anpassung der Schweißintensität
- Herausnehmbare Schweißleisten
- Servicefreundliche Konstruktion der Maschine
- Automatischer Arbeitsablauf mit Deckelöffnung
- Öl-Regenerierung (Reinigung)
- Extra reinigungsfreundliche Konstruktion von Komponenten wie Schweißleiste, Gegenleiste und Scharnieren
- Soft-Air-Rückbelüftung
- Acrylglas Deckel zur Beobachtung des Packvorgangs
- Kompletter Satz Einlegeplatten
- Optional: Ausrüstung für Schutzgas
- Vakuum-Ermittlung (keine Zeitsteuerung)

### **Zusätzliche LS Ausstattungsmerkmale**

- Sensor-Mikroprozessor-Steuerung mit LCD-Display und „Easy Clean“ Tast Kontakt Bedienfeld *Senso Touch*
- 10 individuell hinterlegbare Programme selbst für abgestoppte Arbeitszyklen + 2 Sonderprogramme
- Serienmäßig GreenVac fähig mit Vakuum-Messung über die Maschinensteuerung



Bedienfeld Expo 200 LC-Ausführung

Technische Daten		Expo 200
■ Kammergröße	Höhe (H)	250 mm
	Tiefe (T)	606 mm
	Breite (B)	806 mm
■ Außenmaße	Höhe (H)	970 mm
	Tiefe (T)	805 mm
	Breite (B)	875 mm
■ Gewicht		180 kg
■ Schweißbalkenlänge		600 mm 800 mm
■ Verpackungsleistung		1 bis 3 / min.
■ Vakuum Pumpe Standard		100 m <sup>3</sup> / h
■ Anschluss Standard	LS: 400V / 3 oder auf Anfrage	

Abbildung: LS-Ausführung

Technische Änderungen vorbehalten