

Tischmodell EST 40 T

Vakuum-Verpackungs-Maschinen

Ausstattung

- Vakuumkammer und Gehäuse komplett Edelstahl
- Automatische Anpassung der Schweißintensität
- Herausnehmbare Schweißleisten
- Servicefreundliche Konstruktion der Maschine
- Automatischer Arbeitsablauf mit Deckelöffnung
- Öl-Regenerierung (Reinigung)
- Extra reinigungsfreundliche Konstruktion von Komponenten wie Schweißleiste, Gegenleiste und Scharnieren
- Soft-Air-Rückbelüftung
- Acrylglas Deckel zur Beobachtung des Packvorgangs
- Kompletter Satz Einlegeplatten
- Optional: Ausrüstung für Schutzgas
- Vakuum-Ermittlung (keine Zeitsteuerung)

Zusätzliche LS Ausstattungsmerkmale

- Sensor-Mikroprozessor-Steuerung mit LCD-Display und „Easy Clean“ Tast Kontakt Bedienfeld *Senso Touch*
- 10 individuell hinterleg bare Programme selbst für abgestoppte Arbeitszyklen + 2 Sonderprogramme
- Serienmäßig GreenVac fähig mit Vakuum-Messung über die Maschinensteuerung



Bedienfeld EST 40 T LC-Ausführung

Technische Daten		EST 40 T
■ Kammergröße	Höhe (H)	200 mm
	Tiefe (T)	470 (570*) mm
	Breite (B)	470 mm
■ Außenmaße	Höhe (H)	450 mm
	Tiefe (T)	580 mm
	Breite (B)	535 mm
■ Gewicht		85 kg
■ Schweißbalkenlänge		460 mm
■ Verpackungsleistung		1 bis 2 / min.
■ Vakuum Pumpe Standard		21 m ³ / h
■ Anschluss Standard	LC: 230V / 1 oder auf Anfrage	
	LS: 400V / 3 oder auf Anfrage	

* Kammverlängerung mittig um 100 mm Tiefe

Technische Änderungen vorbehalten

Abbildung: LS-Ausführung: