

Tischmodell EST 20 lang

Vakuum-Verpackungs-Maschinen

Ausstattung

- Vakuumkammer und Gehäuse komplett Edelstahl
- Automatische Anpassung der Schweißintensität
- Herausnehmbare Schweißleisten
- Servicefreundliche Konstruktion der Maschine
- Automatischer Arbeitsablauf mit Deckelöffnung
- Kammverlängerung, mittig
- Extra reinigungsfreundliche Konstruktion von Komponenten wie Schweißleiste, Gegenleiste und Scharnieren
- Soft-Air-Rückbelüftung
- Acrylglas Deckel zur Beobachtung des Packvorgangs
- Kompletter Satz Einlegeplatten
- Optional: Ausrüstung für Schutzgas
- Vakuum-Ermittlung (keine Zeitsteuerung)
- Öl-Regenerierung (Reinigung)

Zusätzliche LS Ausstattungsmerkmale

- Sensor-Mikroprozessor-Steuerung mit LCD-Display und „Easy Clean“ Tast Kontakt Bedienfeld *Senso Touch*
- 10 individuell hinterlegbare Programme selbst für abgestoppte Arbeitszyklen + 2 Sonderprogramme
- Serienmäßig GreenVac fähig mit Vakuum-Messung über die Maschinensteuerung



LS-Ausführung: Abbildung mit Kuppeldeckel (K)



LC-Ausführung: Abb. Flachdeckel

Technische Daten		EST 20 / EST 20 K lang
■ Kammergröße	Höhe (H) Tiefe (T) Breite (B)	155 mm 225 mm 420 (520*) mm 410 mm
■ Außenmaße	Höhe (H) Tiefe (T) Breite (B)	390 mm 450 mm 580 mm 445 mm
■ Gewicht		70 kg
■ Schweißbalkenlänge		405 mm
■ Verpackungsleistung		1 bis 2 / min.
■ Vakuum Pumpe Standard		21 m ³ / h
■ Anschluss Standard	LC: 230V / 1 oder auf Anfrage LS: 400V / 3 oder auf Anfrage	

* Kammverlängerung mittig um 100 mm Tiefe

Technische Änderungen vorbehalten