

Tischmodell EST 20 Serie

Vakuum-Verpackungs-Maschinen

Ausstattung

Vakuumkammer und Gehäuse komplett Edelstahl

Einfach herausnehmbare Schweißleiste

Automatische Anpassung der Schweißintensität

Servicefreundliche Konstruktion der Maschine

Automatischer Arbeitsablauf mit Deckelöffnung

I Öl-Regenerierung

Soft-Air-Rückbelüftung

Acrylglas Deckel zur Beobachtung des Packvorgangs

Kompletter Satz Einlegeplatten

Reinigungsfreundliche Konstruktion

Optional: Ausrüstung für Schutzgas

Vakuum-Ermittlung (keine Zeitsteuerung)

Zusätzliche LS Ausstattungsmerkmale

Sensor-Mikroprozessor-Steuerung mit LCD-Display und "Easy Clean" Tast Kontakt Bedienfeld Senso Touch

10 individuell hinterlegbare Programme selbst für abgestoppte Arbeitszyklen + 2 Sonderprogramme

Serienmäßig GreenVac fähig mit Vakuum-Messung über die Maschinensteuerung



LC-Ausführung: Abb. Flachdeckel

Technische Daten EST 20 / EST 20 K



	recimisene Baten		207 207 207
	- Kammergröße	Höhe Tiefe Breite	155 mm 225 mm 420 mm 410 mm
	Nußenmaße	Höhe Tiefe Breite	390 mm 450 mm 580 mm 445 mm
	- Gewicht		70 kg
	Schweißleistenlänge		405 mm
	Verpackungsleistung		1 bis 2 / min.
	Standard Standard		21 m³/h
			230V/1 oder auf Anfrage 400V/3 oder auf Anfrage

Ausführung: EST 20 LS mit Kuppeldeckel (K)

Technische Änderungen vorbehalten