

Standmodell **DK 1000**

Vakuum-Verpackungs-Maschinen

LC und LS Ausstattung

| | |
|---|---|
| ■ Vakuumkammer und Gehäuse komplett Edelstahl | ■ Soft-Air-Rückbelüftung |
| ■ Automatische Anpassung der Schweißintensität | ■ Acrylglas Deckel zur Beobachtung des Packvorgangs |
| ■ Öl-Regenerierung (Reinigung) | ■ Kompletter Satz Einlegeplatten |
| ■ Servicefreundliche Konstruktion der Maschine | ■ Optional: Ausrüstung für Schutzgas |
| ■ Automatischer Arbeitsablauf mit Deckelöffnung | ■ Vakuum-Ermittlung (keine Zeitsteuerung) |
| ■ Extra reinigungsfreundliche Konstruktion von Komponenten wie Schweißleiste, Gegenleiste | |

Zusätzliche LS Ausstattungsmerkmale

- Sensor-Mikroprozessor-Steuerung mit LCD-Display und „Easy Clean“ Tast Kontakt Bedienfeld *Senso Touch*
- 10 individuell hinterlegbare Programme selbst für abgestoppte Arbeitszyklen + 2 Sonderprogramme
- Serienmäßig GreenVac fähig mit Vakuum-Messung über die Maschinensteuerung



Bedienfeld LC-Ausführung

LS-Ausführung

| Technische Daten | | DK 1000 | Technische Daten | | DK 1000 | |
|----------------------|------------|---------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| ■ Kammergröße | Höhe (H) | 200 mm | ■ Gewicht | | 650 kg | |
| | Tiefe (T) | 840 mm | | ■ Länge des Schweißbalken | | 4 x 860 mm |
| | Breite (B) | 1005 mm | | | ■ Verpackungsleistung | |
| ■ Außenmaße | Höhe (H) | 1020 mm | ■ Vakuum Pumpe Standard | | | 250 m³ / h |
| | Tiefe (T) | 1050 mm | | | | |
| | Breite (B) | 2050 mm | | | | |
| ■ Anschluss Standard | | 400V/ 3 | | | | |

Technische Änderungen vorbehalten